

Montageanweisung für Daten Dosen / Installation guide

Lieferumfang/Scope of delivery

A



Zentralplatte 50*50mm mit Beschriftungsfeld
Mounting plate 50*50mm incl. Marking field

B



Aussenplatte 80*80mm
Cover plate 80*80mm

C




Metalplatte mit 2 geschirmten RJ45 Buchse
Metal plate with 2 shielded RJ45 sockets

D



Abschirmdeckel mit Zwei Schrauben
Rear screen plate, screwable

1



Abisolieren
Striping

2



Vorbereiten der Kabelabschirmung
Prepare the shielding

3



Farbcode oder Nummerncode wählen
Choose colour-code or number-code

4


T568B			T568A		
RJ45-PIN	Farbe der Ader (Colour-code)	Pair-Nr.	RJ45-PIN	Farbe der Ader (Colour-code)	Pair-Nr.
8	Braun (Brown)	4	8	Braun (Brown)	4
7	Weiss-Braun (White-Brown)		7	Weiss-Braun (White-Brown)	
6	Grün (Green)	3	6	Orange (Orange)	3
3	Weiss-Grün (White-Green)		3	Weiss-Orange (White-Orange)	
5	Weiss-Blau (White-Blue)	2	5	Weiss-Blau (White-Blue)	2
4	Blau (Blue)		4	Blau (Blue)	
2	Orange (Orange)	1	2	Grün (Green)	1
1	Weiss-Orange (White-Orange)		1	Weiss-Grün (White-Green)	

5



Aufschalten der Aderpaare mit LSA-Werkzeug
Terminate the wires with LSA impact tool

6



Selle für Abschirmung festziehen
Tighten screen clamp

7



Abschirmdeckel festschrauben
Tighten rear screen plate

8



Aussenring adapterplatte und Zentralplatte befestigen
Fasten cover plate adapter plate, and mounting plate

9



Unterrahmen wählbar
Under frame choosable